



GARDEN 2T HI-TECH

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
ПОНИЖЕННАЯ ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПА.
TECHNOSYNTHESE®.

Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей сельскохозяйственной техники.
Совместимо с этилированным и неэтилированным топливом.

Мотокультиваторы, раскряжевочные пилы, газонокосилки, мотокосилки. MOTUL Garden 2T Hi-Tech превосходит требования категории ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, благодаря чему это масло наиболее рекомендовано к использованию в очень требовательных двигателях (пилы), работающих в высоких режимах вращения, при интенсивном использовании.

Характеристики

Стандарты

API TC
ISO-L-EGD

Спецификации

JASO FD

Содержит синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, что значительно снижает дымность выхлопа и нагар.

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Усиленные противоржавчинные и антикоррозийные характеристики.

Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах.

Препятствует закоксовыванию свечей.

Рекомендации по применению

Смесь от 2% до 4% в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Красный
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.856 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	64.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9.8 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	136
Температура вспышки, ASTM D 92:	147°C / 296.6°F
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16.6°F